



Devon UTTO 10W-30 Synth

Многофункциональное синтетическое масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)



ОПИСАНИЕ

Премиальное трансмиссионно-гидравлическое масло **Devon UTTO 10W-30 Synth** разработано на основе синтетического базового масла и высокоэффективного пакета присадок, что позволяет удовлетворять и превосходить требования, предъявляемые к жидкостям, применяемых в трансмиссиях сельскохозяйственной и внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

Выбор масла **Devon UTTO 10W-30 Synth** обеспечивает исключительно высокие эксплуатационные характеристики:

- ♦ плавная и бесшумная работа «мокрых» тормозов за счет фрикционных добавок
- ♦ хорошие противоизносные, противозадирные и антикоррозионные свойства защищают оборудование от повреждений и износа
- ♦ стабильные рабочие параметры в условиях сверхтяжелых нагрузок и в широком диапазоне температур
- ♦ превосходная устойчивость к пенообразованию и защита оборудования от перегрева
- ♦ совместимость с уплотнениями и цветными металлами в коробке передач
- ♦ высокая термоокислительная стабильность за счет высококачественной базы
- ♦ низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю циркуляцию масла при холодном запуске

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Современная сельскохозяйственная техника и вспомогательное оборудование
- ♦ Дорожно-строительная и внедорожная техника, для которой требуются масла класса UTTO
- ♦ Рекомендовано для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, силовых коробок передач
- ♦ Возможно применение в бортовых редукторах, дифференциалах, коробках отбора мощности

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Широкий спектр применения **позволяет сократить количество применяемых смазочных материалов и существенно сэкономить расходы**
- ♦ Оптимальное сочетание отличных характеристик базового масла в сочетании с тщательно подобранными присадками **обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию оборудования**
- ♦ **Исключительно высокое качество масла** на протяжении всего интервала замены

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 20 л, 50 л
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API GL-4
DIN 51524 p.II
Allison C4
Caterpillar TO-2
Volvo 97303 (WB 101)

John Deere J20A, J20B, J20C, J20D
New Holland CNH MAT 3525
Massey Ferguson CMS M1143, M1135
FORD M2C-134D, M2C-86B,C
TY 19.20.29-156-19084838-2017

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon UTTO 10W-30 Synth
Индекс вязкости	ASTM D 2270	249
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,33
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 42
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	ASTM D 2896	10,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	847

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».