

## FORMULA CLASSIC 10W40

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**FORMULA CLASSIC 10W40** Высококачественное моторное масло на синтетической основе, разработанное для максимального удовлетворения потребностей в высокой производительности тяжело нагруженных дизельных двигателей. Благодаря специально разработанной формуле сохраняет двигатель в чистоте, защищая его от коррозии даже в случае использования топлива с высоким содержанием серы.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно защищает детали двигателя от коррозии даже при использовании топлива с высоким содержанием серы благодаря специально разработанной формуле.
- Обеспечивает высокий уровень чистоты деталей двигателя, контролируя образование отложений благодаря активным моющим свойствам.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя при пуске в холодных погодных условиях благодаря идеальной текучести.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CI-4, ACEA E7, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20077, 20078, Caterpillar ECF1a, Scania LDF-2, Renault Trucks RLD-2, MB 228.3, Volvo VDS 3, Man 3277, MTU Oil Category 2

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см <sup>3</sup>	ASTM 4052	0,88
Кин. вязкость при 100°С	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,52
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Точка вспышки	°С	ASTM D 92	225
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-30

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



## FORMULA CLASSIC 10W40

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.  
Mercamadrid,  
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain  
[www.euromixoil.com](http://www.euromixoil.com)

