



A3 AIR FILTER OIL

LUFTFILTERÖL

Липкая смазка для поролоновых воздушных фильтров
Для внедорожных мотоциклов (кросс, эндуро, триал),
шоссейных мотоциклов, мотовездеходов, ...

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL Air Filter Oil это смазка, специально разработанная для ухода за поролоновыми фильтрами внедорожных мотоциклов, шоссейных мотоциклов и мотовездеходов.

Перед каждой пропиткой воздушного фильтра используйте средство MOTUL Air Filter Clean для тщательной очистки фильтра.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

SUZUKI Отвечает требованиям Suzuki. Используется Suzuki RM Series в качестве масла для первой заливки.

Эффективно задерживает пыль, песок и грязь, продлевая срок службы двигателя.

Минимальное сопротивление воздуха на впуске обеспечивает повышение мощностных характеристик двигателя.

Специфичная формула предотвращает забивание фильтра.

Препятствует впитыванию влаги в фильтр при преодолении водных препятствий.

Быстро высыхает без образования подтеков.

Окрашено в голубой цвет для облегчения визуального контроля нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для достижения наилучшего эффекта очистите поролоновый воздушный фильтр, используя средство MOTUL Air Filter Clean.

Намочите воздушный фильтр в ёмкости с MOTUL Air Filter Oil и дайте хорошо пропитаться.

Выньте воздушный фильтр и нажмите на него не скручивая, чтобы удалить излишки продукции.

Дайте отстояться на 10 минут перед окончательной установкой фильтра.

Для повышения эффективности фильтрации воздуха рекомендуется смазывать края фильтра и внутренние края воздушного корпуса смазкой MOTUL Irix Tech 300.

MOTUL**A3 AIR FILTER OIL****LUFTFILTERÖL**

Липкая смазка для поролоновых воздушных фильтров
Для внедорожных мотоциклов (кросс, эндуро, триал),
шосейных мотоциклов, мотовездеходов, ...

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.833
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	68.5 мм ² /с
точка возгорания	ASTM D93	41.0 °C / 106.0 °F