

ATV SXS POWER 4T 10W-50

**Высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотовездеходов ATV, SxS и SSV
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester)**

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, предназначенное для мотовездеходов (ATV), квадроциклов и автомобилей с сидениями, расположенными рядом (SxS и SSV), багги... оснащенных 4-х тактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенные системами доочистки отработавших газов: каталитическими нейтрализаторами, подачей воздуха в систему выпуска.

Рекомендовано для использования в технике для отдыха и развлечений: мотовездеходы ATV, SxS, SSV, багги.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, этанол, биотоплива.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ
API SN/SM/SL/SJ
JASO MA2 - M033MOT174

100% синтетическое моторное масло, обеспечивает повышенную стойкость масляной пленки при высоких температурах.

Формула усилена сложнэфирными базовыми компонентами и противозадирным присадочным комплексом для обеспечения улучшенного сопротивления масляной плёнки сдвиговым нагрузкам, повышения защиты коробки передач и увеличения срока службы.

Стандарт JASO MA2 обеспечивает максимально эффективный уровень коэффициентов трения для надежной работы сцепления в масляной ванне во всех условиях: при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Оптимизированное содержание серы и фосфора обеспечивает правильное функционирование каталитических нейтрализаторов, необходимые для удовлетворения требований по выбросам.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

MOTUL**ATV SXS POWER 4T 10W-50**

**Высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотовездеходов ATV, SxS и SSV
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester)**

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет	Визуально	Красный
Класс вязкости	SAE J 300	10W-50
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.861
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	120.4 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	18.2 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	168.0
точка застывания	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	8.3 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F