

**MOTUL****ATV-UTV 4T 10W-40****Моторное масло для 4-х тактных двигателей утилитарных мотовездеходов  
Минеральное****ПРИМЕНЕНИЕ**

Моторное масло предназначено для утилитарных мотовездеходов и квадроциклов, оснащенных 4-х тактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Применимо для двигателей, выполняющих нормы Euro 2, 3, 4 или 5, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов: каталитическими нейтрализаторами, подачей воздуха в систему выпуска.

Используется в технике для отдыха и развлечений: мотовездеходы, квадроциклы.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, этанол, биотоплива.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

СТАНДАРТЫ	API SL/SJ
	JASO MA2 - M033MOT176

Моторное масло усилено специфическим пакетом присадок, которое обеспечивает превосходные защитные свойства и стойкость масляной пленки.

Высокие смазывающие свойства уменьшают трение и износ и увеличивают срок службы двигателя.

Стандарт JASO MA2 обеспечивает максимально эффективный уровень коэффициентов трения для надежной работы сцепления в масляной ванне во всех условиях: при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью.

Класс вязкости SAE 10W-40 соответствует большинству требований современных производителей техники.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

motul.com

**MOTUL****ATV-UTV 4T 10W-40****Моторное масло для 4-х тактных двигателей утилитарных мотовездеходов  
Минеральное****ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.864
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	156.0
точка застывания	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	6.4 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F