

# C5 CHAIN PASTE

Смазка для цепей дорожных мотоциклов Белого цвета, очень липкая Тюбик с аппликатором в виде щётки

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Пластичная смазка с высокими эксплуатационными свойствами, создана на основе алюминиевого комплексного мыла, с добавлением противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Применяется для всех типов цепей: стандартные и с О-, X-, Z-образными уплотнителями.

Особенно рекомендуется для высокосортных мотоциклов.

MOTUL CHAIN PASTE сохраняет адгезию к поверхности даже на высоких скоростях.

Применима для всех типов дорожных мотоциклов и картингов.

Сохраняет свои смазывающие свойства в диапазоне рабочих температура от -20°C / -4°F до +120°C / +248°F, пиковая температура до +130°C / +266°F.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Снижает трение и потери мощности.

Продлевает срок эксплуатации цепи.

Водостойкая, исключает образование солевых отложений на поверхности.

Эффективно предотвращает образование коррозии на поверхности цепи.

Не воздействует на уплотнители.

Практичная, экономичная, экологичная, компактная и не горючая.

Удобно хранить в пространстве под сиденьем мотоцикла.

Одного тюбика объёмом 150 мл достаточно для 10 применений.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением MOTUL CHAIN PASTE цепь должна быть очищена средством MOTUL CHAIN CLEAN.

Нанесите и распределите с помощью аппликатора смазку по всей поверхности цепи.

Небольшого количества смазки достаточно для обработки всей поверхности цепи.

Не наносите смазку толстым слоем. Распределяйте смазку по всей цепи, уделяя пристальное внимание внутренним частям цепи, до образования тонкого, однородного слоя.

MOTUL CHAIN PASTE полностью прилипает к поверхности цепи через несколько минут после нанесения.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.



# **C5 CHAIN PASTE**

Смазка для цепей дорожных мотоциклов Белого цвета, очень липкая Тюбик с аппликатором в виде щётки

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Белый
Плотность при 20°C (68°F)	IP 530	0.920
Консистентная смазка	ASTM D217	NLGI 1

 Soap
 Алюминиевый комплекс