

**STABILIZER**

**Присадка, повышающая срок годности бензина до 24 месяцев  
Для 2-х и 4-х тактных двигателей**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

MOTUL STABILIZER присадка для добавления в бензин, повышающая его срок годности. Специфичная многоцелевая формула продукта позволяет:

- предотвратить окисление и осмоление бензина, что упрощает запуск двигателя после консервации.
- предотвратить образование отложений в карбюраторе, камере сгорания и на клапанах
- очистить клапана, для нормальной работы двигателя

Подходит для садовой, водной техники, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, ATV, UTV...

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

Благодаря специфичной формула, MOTUL STABILIZER:

- Предохраняет бензин от окисления до 24-х месяцев
- Предохраняет двигатель от коррозии
- Очищает карбюратор и инжектор
- Удаляет и не дает образовываться отложениям на клапанах
- Совместим с этилированным и неэтилированным бензином
- Совместим с каталитическими нейтрализаторами

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Нажать на бутылку, чтобы заполнить верхнюю часть. Затем вылить необходимый объем средства в канистру или топливный бак перед тем, как залить в него бензин.

MOTUL STABILIZER рекомендуется использовать:

- с нормальной дозировкой, при каждой заправке топливом.
- с увеличенной дозировкой, для очистки двигателя и восстановления его характеристик.
- перед зимнем хранением: запустите двигатель на бензине со средством MOTUL STABILIZER, чтобы обеспечить защиту от коррозии внутри топливной системы двигателя.

Нормальная дозировка: 250 мл на 200 л бензина.

Увеличенная дозировка: 250 мл на 100 л бензина.



## STABILIZER

Присадка, повышающая срок годности бензина до 24 месяцев  
Для 2-х и 4-х тактных двигателей

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	0.808
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	1.8 мм <sup>2</sup> /с
точка возгорания	ASTM D92	76.0 °C / 169.0 °F