


MOTUL



GREASE 100

Базовое Минеральное Масло

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая пластичная смазка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Многоцелевая пластичная смазка, рекомендована для смазывания подшипников качения, подшипников скольжения, зубчатых передач, подшипников электродвигателей, лебёдок, подшипников ступиц, карданных валов, шаровых опор, шасси тяжёлой коммерческой техники, легких коммерческих транспортных средств, легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, садовой техники, мотоциклов и техники для рекреационного отдыха, работающей в нормальных условиях эксплуатации.


Диапазон рабочих температур для длительного периода смазывания от -30°C / -22°F до $+120^{\circ}\text{C}$ / $+248^{\circ}\text{F}$.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На основе литиевого мыла с противозадирными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами.
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам.
- Хорошо прокачивается при отрицательных температурах.
- Защищает от коррозии и от образования ржавчины.
- Хорошая адгезия к поверхности.

Представительство в
MOTUL | России +7 (495) 980 27
20

Creation Date: 03/2019
Revision Date: 03/2022



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	GREASE 100
Цвет	Визуально	Синий
Температура падения капли	ASTM D2265	180 °C / 356 °F
Консистентная смазка	DIN 51818	NLGI 2
Soap		Литиевое мыло
Base oil viscosity at 40°C	DIN 51562	110,0 мм ² /с
Вязкость базового масла при 100 °C	DIN 51562	10,0 мм ² /с
Проницаемость - 60 циклов	ASTM D217	265 / 295 x 10 ⁻¹ мм
антикоррозионный EMCOR	IP 220	0 / 0
Коррозия медной ленты	ASTM D4048	1/120
Тест FAG FE-9		
VKA welding load	DIN 51350:4	2 400,0 Н
Water washout	DIN 51807 T1	1/90

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

GREASE 100 meets the following standards:

- DIN - 51502 : KP 2 K-30

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.