



MOTOCOOL EXPERT -37°C

Готовая к использованию охлаждающая жидкость для мототехники
Антикоррозионная, низкозамерзающая -37°C/-35°F
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL MOTOCOOL EXPERT это готовая к использованию охлаждающая жидкость с антикоррозионными и низкозамерзающими свойствами для мототехники.

Создана на основе моноэтиленгликоля, MOTUL MOTOCOOL EXPERT усилен органическими и неорганическими антикоррозионными присадками (гибридная технология) для обеспечения защиты легких алюминиевых сплавов, которые используются в конструкции двигателей мототехники.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ
ASTM STANDARD D4656
BRITISH STANDARD BS 6580

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Защищает систему охлаждения от замерзания (-37°C / -35°F) и предотвращает коррозию металлических деталей. Обеспечивает отличный теплообмен, повышая эффективность охлаждения двигателя. Предотвращает перегревы двигателя, температура кипения: 135°C / 275°F (при 1.5 бар). Превосходные антикоррозионные и антикавитационные свойства, которые сохраняются в процессе эксплуатации жидкости. Не агрессивна к конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехнические изделия. Обладает антипенными свойствами.

Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для организма.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Готовая к использованию, не требует добавления воды.
Замена жидкости производится согласно рекомендации производителя техники.
Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com



MOTOCOOL EXPERT -37°C

Готовая к использованию охлаждающая жидкость для мототехники
Антикоррозионная, низкотемпературная -37°C/-35°F
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов

ХРАНЕНИЕ: Избегайте воздействия прямых лучей света в процессе хранения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Жёлтый
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.075
pH	ASTM D1287	7.9
Температура застывания	ASTM D1177	-37.0 °C / -35.0 °F
Резервная щёлочность	ASTM D1121	8.0 мг KOH / г
Точка кипения		135.0 (при +1.5 бар) °C / 275.0 (при +1.5 бар) °F

Техническая информация

2/2

Motul

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com