

**MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C**

~~Líquido refrigerante de elevadas prestaciones~~

**Готовая к использованию охлаждающая жидкость  
Антикоррозионная, низкотемпературная -35°C / -31°F  
Органическая технология - OAT  
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE это готовая к использованию охлаждающая жидкость для применения в условиях спортивных соревнований, сделана на основе моноэтиленгликоля по органической технологии с использованием органических антикоррозионных присадок (OAT – Organic Acid Technology) для обеспечения непревзойденной защиты алюминиевых/магниевого сплавов, которые используются производителями в современных мотоциклетных двигателях.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

Одновременно защищает двигатель от замерзания и предотвращает коррозию металлических деталей. Специфические органические присадки обеспечивают лучшие антикоррозионные свойства для алюминиевых/магниевого сплавов – согласно испытаниям на развитие коррозии проведенным на радиаторе мотоцикла, с MOTOCOOL FACTORY LINE коррозия развивается в три раза медленнее, чем в обычной охлаждающей жидкости, выполненной по органической технологии.

Обеспечивает отличный теплообмен, эффективно охлаждает двигатель, предотвращает закипание. Органическая технология обеспечивает антикоррозионные свойства, которые сохраняются при повышенных температурах и в процессе эксплуатации жидкости. Низкое потребление ингибиторов коррозии позволяет увеличивать интервалы замены жидкости. Защищает водяной насос, предотвращая кавитацию.

Не агрессивна к конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехнические изделия.

**Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для организма.**

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Готовая к использованию. Не требует добавления воды.  
Замена жидкости производится согласно рекомендации производителя техники.  
Не смешивать с неорганическими охлаждающими жидкостями.  
Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com



## MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C

~~Líquido refrigerante de elevadas prestaciones~~

Готовая к использованию охлаждающая жидкость  
Антикоррозионная, низкотемпературная -35°C / -31°F  
Органическая технология - OAT  
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.072
pH	ASTM D1287	8.5
Температура застывания	ASTM D1177	-31.0 °F / -35.0 °C
Резервная щёлочность	ASTM D1121	2.9 мг KOH / г
Точка кипения		136.0 °C / 277.0 °F