

**SCOOTER 4T 10W-40 MB**

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров  
Минеральное - JASO MB – Сниженные выбросы**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Моторное масло, специально разработано для скутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями любого объема, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами, без сцепления в масляной ванне.  
Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

СТАНДАРТЫ                      API SL/SJ  
   JASO MB - M033MOT167

Моторное масло усилено специфическим пакетом присадок, которое обеспечивает превосходные защитные свойства и стойкость масляной пленки. Отличные высокотемпературные свойства специально для использования в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.

Стандарт JASO MB обеспечивает оптимальные характеристики работы скутера и энергосбережение. Стандарт JASO MB гарантирует энергосбережение до 2,5% по потреблению топлива в сравнении с маслами SAE 20W-50 JASO MA и до 2% в сравнении с маслами SAE 10W-40 JASO MA в условиях городского движения.

Снижая потребление топлива, масло класса JASO MB уменьшает выбросы парникового газа CO<sub>2</sub>, обеспечивая уменьшение загрязнения окружающей среды.

Класс вязкости SAE 10W-40 отвечает последним требованиям производителей техники. Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания. Устойчиво к старению.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

**MOTUL****SCOOTER 4T 10W-40 MB****Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров  
Минеральное - JASO MB – Сниженные выбросы****ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	101.9 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150.0
точка застывания	ASTM D97	-34.0 °C / -29.0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	7.1 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	253.0 °C / 487.0 °F