

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30****DPF SCR**

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей VOLKSWAGEN
Имеет одобрение VW 504 00 507 00
100% Синтетическое – Энергосберегающее

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло специально разработано для современных автомобилей концерна VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), оснащенных двигателями, отвечающих экологическим нормам Euro IV, Euro V и Euro VI, требующих масел со сниженной сульфатной зольностью, содержанием фосфора и серы.

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30 полностью обратно совместим с маслами предыдущих стандартов VW, таких как: VW 501 01, 502 00, 503 00 и 503 01 для бензиновых двигателей, и VW 505 00, 505 01, 506 00 и 506 01 для дизельных двигателей.

Для автомобилей VOLKSWAGEN, оснащенных двигателями R5 и V10 TDI, произведенных с мая 2003 г. по май 2007 г. необходимо использовать исключительно моторное масло с одобрением VW 506 01 и классом вязкости SAE 0W-30 (MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30).

Интервалы замены масла остаются фиксированными (15 000 км) для всех автомобилей, в которых предусмотрено использование масла, отвечающего требованиям норм VW 501 01 502 00, 505 00, 505 01 в том числе и для автомобилей, в которых используется MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30 или MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30.

В случае сомнений, перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	ACEA C3
ОДОБРЕНИЯ	PORSCHE C30 VW 504 00 507 00

Двигатели, отвечающие требованиям стандартов Euro 4, Euro 5 и Euro 6, оснащены чувствительной системой доочистки выхлопных газов. Сера и фосфор затрудняют функционирование каталитического конвертора и могут повредить соты, что приводит к неэффективной доочистке выхлопных газов. Сульфатная зола забивает сажевый фильтр, что в свою очередь приводит к сокращению цикла регенерации фильтра, увеличенному расходу топлива и потере мощности двигателя.

VOLKSWAGEN разработал стандарт VW 504 00 и 507 00, требующий от моторных масел сниженной сульфатной зольности, содержания фосфора и серы, для обеспечения совместимости с системами доочистки отработавших газов, такими как селективно-восстановительные системы очистки (SCR) и сажевые фильтры (DPF), чтобы гарантировать наивысшую долговечность двигателей концерна VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT). Такие масла

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30****DPF SCR**

**Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
VOLKSWAGEN**
Имеет одобрение **VW 504 00 507 00**
100% Синтетическое – Энергосберегающее

могут применяться с изменяемыми межсменными интервалами, устанавливаемыми бортовой системой диагностики.

Класс вязкости SAE 0W-30 снижает гидродинамическое трение и обеспечивает топливную экономичность в холодное время года. Хорошая прокачиваемость масла при запуске позволяет быстро достичь необходимого давления в системе и выйти двигателю на необходимый скоростной и температурный режимы.

Позволяет обеспечить плавность работы двигателя и комфорт в управлении.

Данное масло позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду путем снижения расхода топлива, и, соответственно, сокращения количества выбросов парниковых газов (CO₂).

Стандарт VW 504 00 507 00 требует обеспечения чистоты двигателя, что важно для изменяемого межсменного интервала в диапазоне от 30 000 км до 50 000 км. Накопление отложений и других продуктов сгорания на поршне и канавках поршневых колец может привести к необратимым повреждениям двигателя, таким как износ поршня, полировка стенки цилиндра и увеличенный расход масла на угар.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню VW 504 00 507 00.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	0W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.840
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	63.6 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 мм ² /с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	191.0
точка застывания	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Сульфатная зола	ASTM D874	0.78 % массы
общее щелочное число	ASTM D2896	8.2 мг KOH / г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com

MOTUL

SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30

DPF SCR

**Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
VOLKSWAGEN
Имеет одобрение VW 504 00 507 00
100% Синтетическое – Энергосберегающее**

точка возгорания

ASTM D92

228.0 °C / 442.0 °F