

MOTUL



ТЕКМА МЕГА Х 10W-40

Technosynthese®

ОПИСАНИЕ

Моторное масло для тяжело нагруженных турбированных дизельных двигателей

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предназначено для всех европейских, американских и японских дизельных двигателей атмосферных или с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (Euro II, Euro III, Euro IV и Euro V) и оснащенных системой рециркуляции выхлопных газов EGR или селективно-восстановительной системой очистки SCR: грузовики, бульдозеры, строительная техника, автобусы, сельскохозяйственная техника, стационарные двигатели, лодочные двигатели...

Может одинаково применяться для двигателей старого и нового поколений.

Так же рекомендовано для CUMMINS, DAF, IVECO...

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает диспергирующими и антиокислительными свойствами: противодействие образованию сажи и предотвращение забивания масляного фильтра.
- Превосходные противоизносные свойства: обеспечивается защита от полировки зеркала цилиндра.
- Превосходные моющие свойства: обеспечивается чистота поршня и контроль образования отложений в канавках поршня.
- Класс вязкости SAE 10W минимизирует износ и обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах.
- Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами, позволяет очистить поверхность металла от ржавчины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ТЕК MEGA X 10W-40
Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.863 г/мл
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	100,4 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	15,0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	156,0
точка застывания	ASTM D97	-42,0 °C / -44,0 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	10,4 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	226,0 °C / 439,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

ТЕК MEGA X 10W-40 meets the following standards:

- ACEA - E7 (Заменяет E5 и E3)
- API - CI-4/CH-4

ТЕК MEGA X 10W-40 received approvals from:

- MACK - EO-N
- MAN - 3275
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3
- KAMAZ - approval for EURO III, EURO IV, EURO V ecological classes

ТЕК MEGA X 10W-40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- CATERPILLAR - ECF-1
- GLOBAL - DHD-1
- MTU - Type 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транс-



портного средства.

При необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.