



## Paste Meissel

**Специальная паста для пневматических отбойных молотков и гидромолотов**

### Описание

Paste Meissel - смазка медного цвета, основана на биоразлагаемых синтетических эфирах, неорганического мыла и тщательно подобранных укрепляющих веществ. Подходит для использования под водой или в условиях высоких температур окружающей среды.

### Преимущества

- Предусматривает отличную защиту от коррозии
- Не содержит минерального масла
- Биоразлагаемая
- Не содержит серы
- Не содержит тетраэтилсвинца и никеля
- Отличные влагоотталкивающие характеристики и устойчивость к воде

- Хорошие герметизирующие свойства
- Способность к уменьшению тепловыделения
- Отличная клейкость

### Применение

Paste Meissel специально разработана для использования в токарных станках, бурильных машинах, гидромолотах, а также разъемов и втулок других автоматических инструментов, производимых Kgrupp, Montabert, Rammer, Indeco и др., с ударной способностью от 75 до 6000 кг. Смазка также подходит для использования в пневматических шлангах или масленках, образующих тонкораспыленный туман, для смазывания молотов, сваебойных молотов, перфораторов и бурильных машин, точильных станков и шлифмашин, насосов, подъемных механизмов и элеваторов, прижимов, зажимов и хомутов.

### Рабочие характеристики

Цвет	Медный
Загуститель	Неорганический
Базовое масло	Эфир
К. вязкость б. масла при 40°C, сСт	32
Класс NLGI	1
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	1150
Влагостойкость, % потерь при 90°C	0
Рабочая температура, °C	-30 – 1200

Все характеристики по данной Технической Спецификации являются приблизительными и могут меняться в процессе производства

**Matrix Specialty Lubricants BV - [info@lubes-portal.com](mailto:info@lubes-portal.com) – [www.lubes-portal.com](http://www.lubes-portal.com)**