



Performance MD

Сухой спрей

Описание

Performance MD это быстросохнущая смазка с содержанием дисульфида молибдена, предназначенная для смазывания деталей и защиты от сваривания и повышенного износа.

- Обеспечивает равномерное покрытие на сложных поверхностях
- Эффективное смазывание любых металлических поверхностей
- Облегчает сборку и демонтаж

Преимущества

- Аэрозольная форма
- Защита от коррозии
- Работа при экстремальных нагрузках
- Снижение трения и износа
- Широкий диапазон рабочих температур
- Сухое покрытие
- Предотвращает сваривание деталей

Применение

- Сервисная смазка
- Смазывание винтов
- Подшипники скольжения
- Шестерни, кулачки, направляющие
- Прессмонтажные втулки, вкладыши и валы
- Предварительная обработка направляющих
- Высокотемпературная смазка
- Противозаклинивание крепежа

Параметры

Внешний вид	Серо/черный
Диапазон температур ^{°C}	-180 - 450
Твердые элементы	Дисульфид молибдена
Срок службы месяцев	12

Метод применения

Встряхнуть балон в течении 30 сек перед применением.

Нанести тонким слоем на чистую поверхность, предварительно обезжиренную очищенную от пыли. Быстрое высыхание, готов к применению через несколько секунд после нанесения.

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com – www.lubes-portal.com