

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100051

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	362.8 мм (14.28 Дюймы)	Группа	FRG
Внутренний диаметр	228.1 мм (8.98 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	620 мм (24.41 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011	Тип наполнителя	Целлюлоза

#### Сравнительные номера

P781098, SA16353, A8686, SFA8098P, AF25207,  
C372680/2, ATLAS COPCO 1606663503

