

# ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

## QA 100078

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

|                    |                      |   |            |
|--------------------|----------------------|---|------------|
| Наружный диаметр   | 363 мм (14.29 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011   |
| Внутренний диаметр | 228 мм (8.98 Дюймы)  | Эффективность                                       | 99.9       |
| Длина              | 482 мм (18.98 Дюймы) | Вид конструкции                                     | Radialseal |
| Тип                | Первичный            |   |            |

#### Сравнительные номера

P786197, SA16665, AF25124, SP3014-2,  
ATLAS COPCO 3222188161

