

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100323

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	155.2 мм (6.11 Дюймы)	Диаметр отверстий для болтов	16 мм (0.63 Дюймы)
Внутренний диаметр	85.8 мм (3.38 Дюймы)	Эффективность	99.9
Длина	301 мм (11.85 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Полная длина	313.7 мм (12.35 Дюймы)	Тип	Первичный
Вид конструкции	Круглый	Тип наполнителя	Целлюлоза

#### Сравнительные номера

P778337, SA18007, A7939, SFA7800P, AF25444, KOMATSU 6001819470L

