

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100356

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	237 мм (9.33 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Внутренний диаметр	130.9 мм (5.15 Дюймы)	Тип	Предохранительный
Длина	546.2 мм (21.50 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Эффективность	99.9	Тип наполнителя	Целлюлоза

#### Сравнительные номера

P538392, SA16484, AF27691, C24906/2,

JOHN DEERE AT178583

