

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400188

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	80 мм (3.15 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
Длина	196.3 мм (7.73 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
Эффективность эмульгированной воды	95 %	Эффективность	99 %
Эффективность	95 %	Эффективность	4 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985	Тип наполнителя	Целлюлоза, мелтблаун
Примечания	Не предназначено для применения на морской технике		

Сравнительные номера

P551425, SN70133, FS19827, WK \950/6, CATERPILLAR 2230702

