

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400189

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	96 мм (3.78 Дюймы)	НД прокладки	71 мм (2.80 Дюймы)
Размер резьбы	M16 × 1.5	ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)
Длина	212 мм (8.35 Дюймы)	Эффективность 50 %	3 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985	Вид конструкции	Навинчиваемые
Тип наполнителя	Целлюлоза		

Сравнительные номера

P550472, SN80017, FC45030, SFF6212, FF5457,
WDK962/16, IVECO 5801364481

