

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400197

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93.2 мм (3.67 Дюймы)	Размер резьбы	1-14 UN
Длина	213.4 мм (8.40 Дюймы)	НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)
Эффективность 99 %	10 МИКРОН	ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985	Эффективность эмульгированной воды	95%
Деформация, разрыв	13.8 Бар (200 Фунты/кв. дюйм)	Тип	Сепаратор воды
Вид конструкции	Навинчиваемые	Тип наполнителя	Комбинированный
Примечания	Не предназначено для применения на морской технике		

Сравнительные номера

P550848, SN40602, SFC5711, SFR9732FW, FS19732, WK 842/2, CUMMINS 3973233

