

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400198

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	НД прокладки	71 мм (2.8 Дюймы)
Размер резьбы	1-14 UN	ВД прокладки	61 мм (2.4 Дюймы)
Длина	238.7 мм (9.4 Дюймы)	Эффективность 99 %	10 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985	Эффективность эмульгированной воды	95 %
Стояк	Да Д/Н	Тип	Сепаратор воды
Вид конструкции	Навинчиваемые	Тип наполнителя	Комбинированный
Примечания	Не предназначено для применения на морской технике		

#### Сравнительные номера

P551103, SN40828, SFC550910, SFR1310FW,  
FS1003, WK 9036, CUMMINS 3406889

