

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400199

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

| | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Наружный диаметр | 93 мм (3.66 Дюймы) | Размер резьбы | 3/4-16 |
| Длина | 125 мм (4.92 Дюймы) | НД прокладки | 72.2 мм (2.84 Дюймы) |
| Эффективность 99 % | 15 МИКРОН | ВД прокладки | 63.2 мм (2.49 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J1985 | Эффективность эмульгированной воды | 95% |
| Деформация, разрыв | 13.8 Бар (200 Фунты/кв. дюйм) | Тип | Первичный |
| Вид конструкции | Навинчиваемые | Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

P552564, FT6245, FC1503, SFF0052, FF5108, WK 9058, HITACHI 4206080

