

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400200

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Наружный диаметр | 118.3 мм (4.66 Дюймы) | НД прокладки | 110 мм (4.33 Дюймы) |
| Размер резьбы | 1 1/4-12 UN | ВД прокладки | 98 мм (3.86 Дюймы) |
| Длина | 260 мм (10.24 Дюймы) | Эффективность 99 % | 9 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 19438 | Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Навинчиваемые | Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

P550202, SN202, FC5703, FC5703, FF202,
WK 929 x, CUMMINS 299202

