

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400206

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

| | | | |
|---|----------------------|--|------------------------------|
| Наружный диаметр | 94.5 мм (3.72 Дюймы) | Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Внутренний диаметр | 26 мм (1.02 Дюймы) | Тип | Сепаратор воды |
| Длина | 155 мм (6.54 Дюймы) | Вид конструкции | Картридж |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 19438 | Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 | 4 МИКРОН |
| Тип наполнителя | Целлюлоза | | |

Сравнительные номера

P502423, SN25044, EF27014, SFF9267E, FF5786, WK 950/3, KOBELCO YN21P01088R100

