

## ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ QH 500226

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеемкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность - выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	79.5 мм (3.13 Дюймы)	НД прокладки	79.5 мм (3.13 Дюймы)
Размер резьбы	2-12 UN	ВД прокладки	47 мм (1.85 Дюймы)
Длина	241.8 мм (9.52 Дюймы)	Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000	11 МИКРОН
Вид конструкции	Навинчиваемые	Тип наполнителя	Синтетические

#### Сравнительные номера

P170311, SH66025, HC5516, HF35381, CATERPILLAR 1850337

