

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600022

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	104 мм (4.09 Дюймы)	Длина	320 мм (12.60 Дюймы)
Эффективность 99 %	12 МИКРОН	НД прокладки	51 мм (2.01 Дюймы)
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12	Обводной клапан	Нет
Деформация, разрыв	6.5 Бар (94 Фунты/кв. дюйм)	Тип наполнителя	Синтетические
Тип	Полнопоточный	Вид конструкции	Картридж

Сравнительные номера

P954658, SO8043, LF17546, HU11002x, IVECO 5801592277

