

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600189

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	118 мм (4.65 Дюймы)	НД прокладки	119 мм (4.69 Дюймы)
Размер резьбы	M52 × 1.5	ВД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)
Длина	297 мм (11.69 Дюймы)	Эффективность 99 %	22 МИКРОН
Тип наполнителя	Синтетические	Вид конструкции	Навинчиваемые
Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)		

#### Сравнительные номера

P550595, SO10094, C7604, SFO8935, LF16348,  
W11011, JOHN DEERE RE572785

