

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600191

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)
Размер резьбы	M24 × 1.5	ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)
Длина	200 мм (7.87 Дюймы)	Эффективность 99 %	26 МИКРОН
Клапан для защиты от обратного слива	Да	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889
Обводной клапан	Да	Установка обводного клапана низкого диапазона	2.1 Бар (30 Фунты/кв. дюйм)
Тип	Полнопоточный	Установка обводного клапана высокого диапазона	2.55 Бар (37 Фунты/кв. дюйм)
Вид конструкции	Навинчиваемые	Тип наполнителя	Целлюлоза

#### Сравнительные номера

P550920, SO11092, C51070, SFO4111, LF17475, W9071, CATERPILLAR 2698325

