

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600192

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	НД прокладки	89 мм (3.50 Дюймы)
Размер резьбы	M22 × 1.5	ВД прокладки	81 мм (3.19 Дюймы)
Длина	165 мм (6.50 Дюймы)	Эффективность 50 %	17 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889	Обводной клапан	Да
Установка обводного клапана низкого диапазона	1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Клапан для защиты от обратного слива	Да	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Тип	Полнопоточный	Вид конструкции	Навинчиваемые

#### Сравнительные номера

P502465, SO11080, C5106, SFO4133, LF17556, W950/47, JCB 32004133

