

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600195

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	136 мм (5.35 Дюймы)	НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)
Размер резьбы	M36 × 1.5	ВД прокладки	100 мм (3.94 Дюймы)
Длина	308 мм (12.13 Дюймы)	Эффективность 99 %	21 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1858	Обводной клапан	Да
Установка обводного клапана низкого диапазона	1.8 Бар (26 Фунты/кв. дюйм)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Установка обводного клапана высокого диапазона	2.1 Бар (30 Фунты/кв. дюйм)	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
Тип	Полнопоточный	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P550367, SO3640, C5105, SFO3883, LF3883, WD14004, Terex 15271471

