

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600198

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Размер резьбы	M27 × 2
Длина	175 мм (6.89 Дюймы)	НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J806	ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)
Тип	Полнопоточный	Эффективность 99 %	24 МИКРОН
Вид конструкции	Навинчиваемые		

#### Сравнительные номера

P954658, SO8043, LF17546, HU11002x, IVECO 5801592277

