

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600200

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	135 мм (5.31 Дюймы)	Размер резьбы	M45 × 1.5
Длина	308 мм (12.13 Дюймы)	Эффективность 99 %	21 МИКРОН
НД прокладки	109 мм (4.29 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1858
ВД прокладки	100 мм (3.94 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)	Тип	Полнопоточный
Вид конструкции	Навинчиваемые		

Сравнительные номера

P551400, SO10022, C7302, SFO0310, LF3781, WD13145/3, KOMATSU 23540000

