

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600202

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Клапан для защиты от обратного слива	Да
Размер резьбы	3/4-16 UN	Обводной клапан	Да
Длина	174 мм (6.85 Дюймы)	Установка обводного клапана низкого диапазона	0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	63 мм (2.48 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Эффективность 99 %	48 МИКРОН	Тип	Полнопоточный
		Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P554407, SO 242, C-5102, SFO4407, LF699,
PERKINS 2654407

