

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600206

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглащающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	117 мм (4.61 Дюймы)	НД прокладки	118 мм (4.65 Дюймы)
Размер резьбы	M90 × 2	ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)
Длина	297 мм (11.69 Дюймы)	Эффективность 99 %	15 МИКРОН
Тип наполнителя	Синтетические	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12
Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)	Тип	Полнопоточный
Вид конструкции	Навинчивающиеся		

### Сравнительные номера

P554560, SO10055, C5711, LF9050, ATLAS COPCO 57622763



Q.EXPERT