

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QO 600207

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	94 мм (3.7 Дюймы)	Длина	211 мм (8.31 Дюймы)
Размер резьбы	1-12 UN	Эффективность 99 %	40 МИКРОН
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J806
ВД прокладки	63 мм (2.48 Дюймы)	Клапан для защиты от обратного слива	Да
Обводной клапан	Да	Деформация, разрыв	5 Бар (73 Фунты/кв. дюйм)
Установка обводного клапана низкого диапазона	2.48 Бар (36 Фунты/кв. дюйм)	Тип	Полнопоточный
Вид конструкции	Навинчиваемые		

Сравнительные номера

P550562, SO7029, C6216, SFO9627, LF3744, W962/27, LIEBHERR 5700043

