



QT ENDURE

SAE 80W-90, 85W-90

API GL-5

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ZF TE ML 02A,08,17A,19 / CHERY / GEELY / HAVAL / SINOTRUK / SHAANXI / FAW

ВИД ФАСОВКИ 216,5 л 20 л СЕЗОН **ВСЕ СЕЗОНЫ** БАЗОВАЯ ОСНОВА **МИНЕРАЛЬНАЯ**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Механические передачи, работающие в тяжелых условиях, оси и конечные приводы, требующие соответствия стандарту API GL-4.
- Легковые автомобили, легкие и тяжелые грузовики, коммерческий транспорт.
- Внедорожная техника, используемая в строительстве, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	QT ENDURE 80W-90 API GL-5	QT ENDURE 85W-90 API GL-5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	15,4	14,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230	228
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-31	-32
Плотность при 15/20/20 °С, кг/м ³	ASTM D 1298	880	878
Индекс вязкости	ASTM D 2270	118	102

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию.

