

CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90

ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные
материалы



Описание

Всесезонное противозадирное смазочное масло рекомендуется для использования в дифференциалах ограниченного трения и осях хозяйственной техники и полноприводных вездеходных транспортных средств в которых требуется жидкости с LSD (дифференциалы ограниченного трения) характеристиками. Также можно использовать в обычных дифференциалах где требуется уровень качества API GL-5.

Свойства

- В состав входит модификатор трения который обеспечивает работу блокирующих механизмов трансмиссии.
- Доказана эффективность в суровых условиях высоких нагрузок и резких сбросов скорости при которых трансмиссия подвергается высокому износу.
- Высокая сопротивляемость коррозии в тестах проведенных в присутствии воды и при высоких температурах.
- Предотвращает пенообразование и обеспечивает смазывание деталей исключая преждевременный износ.
- Пакет присадок выполнен по технологии которая подтверждена тысячами миль беспроблемной эксплуатации.

Уровни качества

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			80W90
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.902
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	16.3
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	150
Вязкость при -26 °С	сП	ASTM D 2983	150000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	113
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	180 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-30
тест FZG, Step 12		DIN 51354	проходит
4 шара, ICD		ASTM D 2783	50 мин.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Февраль 2011 г.