

TOP GEAR 80W90 GL5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TOP GEAR 80W90 GL5 высокопроизводительное автомобильное трансмиссионное масло для тяжело нагруженных передач. Использование качественных базовых масел, улучшенного пакета присадок и специальная формула обеспечивает самую эффективную защиту от износа при тяжелых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную защиту от износа в условиях работы при низких скоростях и высоких нагрузках.
- Повышает эффективность работы трансмиссии, предотвращая образование отложений благодаря высокой термической и окислительной стабильности.
- Обеспечивает длительный срок службы узлов и агрегатов трансмиссии, отлично защищая их от коррозии, ржавления и пенообразования благодаря специально разработанной формуле.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,88
Кин. Вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Индекс вязкости		ASTM D 2270	97
Точка воспламенения СОС	°С	ASTM D 92	226
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-21

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



TOP GEAR 80W90 GL5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 20 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

