



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Magnum Ultratec 10W-40** – всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее надежную защиту и длительный срок службы двигателя.

### Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec 10W-40** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных

турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF;  
 ACEA A3/B4;  
 MB 229.3,  
 VW 502.00/505.00;  
 GM LL-A/B-025;

Renault RN0700/ RN0710;  
 Fiat 9.55535-G2;  
 PSA B71 2300;  
 АО "АВТОВАЗ".

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций;
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя;
- Обладает пониженным расходом на угар.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	13,1
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	4500
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,25
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-47
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	10,0
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	860