



## SINTEC PLATINUM SAE 10W-40 API SN/CF

Масло моторное синтетическое

### ОПИСАНИЕ

SINTEC PLATINUM 10W-40 API SN/CF - всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей зарубежного и отечественного производства. Предназначено для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Обеспечивает максимальную защиту и мощность двигателя. Эффективно защищает двигатель, обеспечивает быстрый и легкий запуск при низких температурах и отличную смазку с первых секунд его работы.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Повышенный срок службы масла за счет улучшенных антиокислительных свойств
- Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря наличию высокоэффективных моющих присадок
- Низкий расход масла на угар за счет качественного базового масла
- Обеспечивают надежную защиту двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Препятствует образованию отложений и шлама, поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей. Для широкого парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями где требуется масло вязкостью SAE 10W-40 и уровня эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SN, или ниже.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- |                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| ■ API SN                 | ■ VW 502.00/505.00; | ■ JASO MA2      |
| ■ ACEA: A3/B3 A3/B4      | ■ RN 0710/0700;     | ■ ЗФ ООО «УАЗ»  |
| ■ MB 229.1, 229.3, 226.5 | ■ PSA B71 2300;     | ■ ПАО «АвтоВАЗ» |

### Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см³	определение обязательно	0,865
Индекс вязкости	определение обязательно	156
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12,5-16,3	14,5
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 7	10,2
Сульфатная зольность, %	Не более 1,3	1,25
Испаряемость, %	не более 15	12
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	230
Температура застывания, °C	не выше минус 32	Минус 40

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 04.2022

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC PLATINUM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.