



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

# SINTEC TURBO DIESEL

## SAE 10W-40

## ACEA E4/E7

Масло моторное минеральное

### ОПИСАНИЕ



Полусинтетическое моторное масло, созданное специально для российских условий применения и высоких нагрузок. Синтетические базовые масла и адаптированный многофункциональный пакет присадок обеспечивают превосходную защиту от износа на протяжении максимальных интервалов замены. Обеспечивает прекрасную текучесть при самых низких температурах. Поддерживает чистоту и предотвращает отложения во всем двигателе в самых экстремальных условиях работы и применения некачественного топлива.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт

### ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в современных высоконагруженных дизельных двигателях ведущих мировых автопроизводителей. Применяется в автобусах, коммерческой, специальной и внедорожной технике последних поколений, отвечающей требованиям Euro-4 и Euro-5, не оборудованной фильтрами сажевых частиц.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ



- ACEA E4/E7

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	определение обязательно	<b>0,872</b>
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	12,5 – 16,3	<b>15,4</b>
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 12	<b>13,1</b>
Испаряемость, %	не более 10	<b>7,4</b>
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 225	<b>247</b>
Температура застывания, °C	не выше минус 32	<b>Минус 38</b>

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TURBO DIESEL не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.