



SINTEC TRUCK SAE 10W-40 ACEA E6/E7

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло LOW-SAPS технологии, с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Синтетические базовые масла и низкосольный высокотехнологичный LOW-SAPS пакет присадок наделяет масло превосходными противоизносными свойствами, повышенной стойкостью к окислению и образованию отложений в двигателе. Поддерживает чистоту двигателя, нейтрализуя загрязнения, образующиеся в процессе работы двигателя, сохраняя эту способность в течение всего срока службы масла.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полная совместимость с сажевыми фильтрами и системами нейтрализации выхлопных газов
- Надёжная защита двигателя от износа и коррозии в жёстких условиях эксплуатации
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Доступность в любой точке России и СНГ
- Стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в дизельных двигателях, использующих топливо с пониженным содержанием серы. Предназначено для мощных дизельных двигателей коммерческого транспорта, автобусов, спецтехники экологического класса Euro-4, Euro-5 и некоторых Euro-6, с сажевыми фильтрами (DPF), включая технику, оснащённую системами EGR и SCR.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- ACEA E6/E7
- Mercedes-Benz 228.51
- MAN M3271/M3477
- VOLVO VDS-3
- MTU 3.1
- RENAULT VI RLD-2
- MACK EO-N
- DQC IV-10 LA

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,865
Индекс вязкости	определение обязательно	157
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5-16,3	15,2
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 9,0	10,3
Сульфатная зольность, %	не более 1,0	0,9
Испаряемость, %	не более 10,0	8,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	240
Температура застывания, °C	не выше -32	-37

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TRUCK не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU