



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

SINTEC TURBO DIESEL

SAE 10W-40

API CH-4/SL

Масло моторное полусинтетическое

ОПИСАНИЕ



Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SL изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с импортным многофункциональным пакетом присадок, что позволяет превосходить требования ведущих производителей техники. Благодаря этому моторное масло обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы. Предотвращает образование низкотемпературных отложений и шлама.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для современных мощных дизелей, установленных в крупнотоннажной и специальной технике, отвечающих экологическим требованиям до Евро-3.

Допустимо применение во внедорожной технике.

Обратно совместимо с моторными маслами предыдущих поколений API CG-4 и CF-4.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ



- API CH-4/SL

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,8673
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5 – 16,3	15,09
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 9	9,8
Испаряемость, %	не более 15	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	237
Температура застывания, °C	не выше минус 32	Минус 35

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TURBO DIESEL не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.