



ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

# SINTEC TURBO DIESEL

## SAE 10W-40

### API CI-4/SL

Масло моторное полусинтетическое

## ОПИСАНИЕ



Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с импортным многофункциональным пакетом присадок позволяют превосходить требования ведущих производителей техники. Благодаря этому моторное масло обладает увеличенным сроком службы и низким расходом масла на угар. Предотвращает образование низкотемпературных отложений и шлама.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт

## ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для современных мощных и скоростных дизелей установленных в последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающие экологическим требованиям до Евро-4 и Евро-5.

Применяется как в шоссейной, так внедорожной технике.

Возможно использование там, где требуются моторные масла предыдущих поколений API CH-4 и CG-4.

## ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТВИЯ



- API CI-4/SL

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	определение обязательно	0,867
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	12,5 – 16,3	15,2
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 9,5	11,3
Испаряемость, %	не более 15	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 215	232
Температура застывания, °C	не выше минус 32	Минус 38

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TURBO DIESEL не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.