

QUANT M 10W40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUANT M 10W40 моторное масло на синтетической основе, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает превосходную защиту двигателя благодаря передовой формуле с использованием высококачественных базовых масел и новейшей технологии присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает двигатель от абразивного износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя благодаря превосходной текучести в холодных погодных условиях.
- Минимизирует потери масла благодаря специально подобранным базовым маслам.
- Активная очищающая способность позволяет контролировать образование отложений и поддерживает двигатель в чистоте.
- Превосходно защищает двигатель в любых климатических условиях и различных дорожных условиях благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00, RN710, Fiat 9.55535-D2

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,87
Кин. вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	15,75
Индекс вязкости		ASTM D 2270	145
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	230
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-32

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M 10W40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 60 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

