



TRANSMISSION AXLE 7 85W-140

Трансмиссионное масло для дифференциалов

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
SAE 85W-140

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-5

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-140 высококачественное масло, разработанное для дифференциалов, тяжелонагруженных зубчатых и гипоидных передач, двухступенчатых и одноступенчатых редукторов где требуется уровень свойств API GL-5.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-90 разработано для применения в механических трансмиссиях ZF, в соответствии с рекомендациями OEM по интервалам замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Эффективная защита зубчатых передач от износа и коррозии** благодаря повышенным противозадирным свойствам.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757 D	905
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	ASTM D445	336
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	ASTM D445	25
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	мПа·с	-	76000
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	96
Температура застывания	°С	ASTM D97	-12
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D92	234

* Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °С. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.com.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRANSMISSION AXLE 7 85W-140

Дата последнего обновления: 01/2018



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Дополнительная информация см. на сайте www.lubricants.total.com