

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 045/07d

Valvoline™ All-Climate Motor Oil SAE 10W-40

Высококачественное всесезонное моторное масло для бензиновых, дизельных и газовых двигателей. Защищает и очищает двигатель, гарантирует легкий холодный пуск во всех погодных условиях.

Уровни эффективности
ACEA A3/B4
API: SN, SM, SL/ CF
MB-229.3/ 226.5
PSA B71 2300
Renault RN0700/ 0710
VW 50200/50500
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.D2 и G2.

Области применения

Предназначено для легковых автомобилей, легких грузовиков и полноприводных автомобилей с дизельными, бензиновыми или газовыми двигателями, для которых рекомендованы моторные масла ACEA A3/B4 или API SN /CF SAE 10W-40.

Отличительные черты и преимущества

Всесезонное использование

Моторные масла All-Climate рассчитаны на всесезонное использование. Соответствует отраслевым уровням эффективности.

Использование в широком спектре автомобилей

Высококачественный состав пригоден для обширного перечня транспортных средств.

Высокая эффективность холодного пуска

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа

Прочная масляная пленка обеспечивает защиту от износа при любых рабочих условиях.

Чистота двигателя

Поддерживает хорошее состояние двигателя благодаря применению мощных присадок.

Борьба с отложениями

Предотвращает образование шлама и вредных отложений в двигателе.

Стойкость к деструкции

Масляная пленка, устойчивая к тепловому воздействию и окислению, препятствует осветлению масла.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

www.valvolineurope.com

Все новейшие спецификации производителей комплектного оборудования доступны по адресу:

<https://pisheets.valvoline.com/>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

All-Climate Motor Oil	
Класс вязкости по SAE	10W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	13,9
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	93,4
Индекс вязкости ASTM D-2270	152
Вязкость, мПа с -25°С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	10
Температура потери текучести, °С ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,866
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	229

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2021

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 045/07с