

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: EEE/28a

All-Fleet™ Superior Engine Oil SAE 10W-40

All Fleet Superior SAE 10W-40 – это моторное масло, созданное по синтетической технологии и предназначенное для умеренно повышенных интервалов замены в двигателях грузовых автомобилей, автобусов и промышленных установок.

Моторное масло All Fleet Superior SAE 10W-40 категории UHPD рекомендовано и одобрено ведущими производителями грузовых автомобилей для умеренно увеличенных интервалов замены в соответствии с их техническими требованиями к поездкам на дальние расстояния. Комплекс современных добавок обеспечивает защиту и отсутствие загрязнений в масле в течение всего периода эксплуатации до следующей замены. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

ОЕМ Сертификаты

MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Volvo VDS-3 (417-0002-20-2079)
Mack EO-N
Renault RLD-2
Cummins CES 20078

Уровни эффективности

ACEA E4, E7
API: CI-4
Deutz DQC IV-10

Отличительные черты и преимущества

Области применения

Пригодно для двигателей Euro I, II, III, IV и V с системами доочистки отработавших газов: рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR); не предназначено для двигателей с противосажевым фильтром (DPF). Пригодно для двигателей грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Также отвечает требованиям производителей к увеличению интервалов замены

Защита от износа

Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии.

Масло, сертифицированное автопроизводителями

Рекомендовано и сертифицировано основными моторостроителями.

Снижение уровня выбросов

Соответствует стандартам Евросоюза Euro I/II/III/IV/V.

Увеличенные интервалы замены

Увеличенные интервалы обслуживания и средние интервалы замены масла.

Запуск двигателя в зимнее время

Легкий запуск даже в очень холодное время года.

Чистота двигателя

Высококачественные присадки поддерживают чистоту двигателя при увеличенных интервалах замены. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло All-Fleet Superior	
Степень вязкости по SAE	10W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,0
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	94
Индекс вязкости ASTM D-2270	152
Вязкость, мПа с -25°С. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	≥12,0
Точка текучести, °С ASTM D-97	-39
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-1298	0,865
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	>215

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, Kruševac
Регистрационный номер: 21368997 / TIN: 110618744

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Здравоохранение и безопасность

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <https://sds.valvoline.com/>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – EEE/28